

Ausstattungsmerkmale

■ Standard

□ Optional

– Nicht verfügbar

Dynamic

Manual

	<i>Dynamic</i>	<i>Manual</i>
BACKMETHODEN		
Backen mit Konvektion 30 °C - 260 °C	■	■
Backen mit Konvektion + Beschwadung von 48 °C bis 260 °C	■	■
Maximale Vorheiztemperatur 260 °C	■	■
LUFTZIRKULATION IN DER BACKKAMMER		
AIR.Plus -Technologie: mehrere Ventilatoren mit reversierenden Lüftermotoren	■	■
AIR.Plus -Technologie: duale Lüftergeschwindigkeit	■	■
KLIMAMANAGEMENT IN DER BACKKAMMER		
DRY.Plus -Technologie: hochleistungsfähige Feuchtigkeitsentnahme	■	■
STEAM.Plus -Technologie: Beschwadung von 20 bis 100% einstellbar, durch den Benutzer programmierbar	■	–
STEAM.Plus -Technologie: manuelle Einstellung der Beschwadung	–	■
ATMOSPHERISCHER HOCHLEISTUNGSBRENNER		
Spido.GAS™ Technologie: geeignet für die Gasarten G20 / G25 / G30 / G31 (nur für Gas-Öfen)	–	■
Spido.GAS™ Technologie: Hochleistungs-Wärmetauscher mit geraden Rohren für eine symmetrische Wärmeverteilung (nur für Gas-Öfen)	–	■
Spido.GAS™ Technologie: Wärmetauscher mit geraden Rohren für eine einfache Handhabung bzw. Instandhaltung (nur für Gas-Öfen)	–	■
HILFSFUNKTIONEN		
Speicherung von 99 Backprogrammen, jede bestehend aus 3 Zeitphasen + Vorheizphase	■	–
Protek.SAFE™ -Technologie: höchste thermische Effizienz und Arbeitssicherheit (dauerhaft kühles Außenglas und kühles Gehäuse)	■	■
Anzeige der Restbackzeit	■	■
Dauerbetrieb «INF»	■	■
Anzeige des Sollwerts der Backkammertemperatur	■	–
«COOL»-Funktion für eine rasche Abkühlung der Backkammer	■	–
Temperatureinheit in °C und °F einstellbar	■	–
PATENTIERTE TÜR		
Long-life Türscharniere hergestellt aus einem selbstschmierenden Technopolymer	■	■
Türanschlagwechsel auch nach der Installation möglich (nicht bei 16 600x400 Geräten)	■	■
Türraststellung bei 60°-120°-180°	■	■
TECHNISCHE EINZELHEITEN		
Abgerundete Edelstahl-Backkammer AISI 304 für hygienisches und leichtes Reinigen	■	■
Beleuchtung der Backkammer mit externen LED-Lampen (nur für die 16 600x400 Geräte)	–	■
Backkammerbeleuchtung mit langlebigen Halogenlampen (nur für die 10 und 6 600x400 Geräte)	■	■
Langlebiger Karbon-Türschließmechanismus	■	■
Schwenkbare Innenscheibe für leichte Reinigung	■	■
L-förmige Einhangschienen aus rostfreiem Stahl	■	■
Niedriges Gewicht durch die Verwendung von innovativem Material	■	■
Autodiagnose-System	■	–
USB und LAN Schnittstelle	□	–
Sicherheitstemperaturbegrenzer	■	■